



## Caractéristiques Steinel Luminaire extérieur à interrupteur crépusculaire LN 1 Version LED

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 219889                                                |
| EAN                               | 4007841649715                                         |
| Code Fabricant                    | 649715                                                |
| Marque                            | Steinel                                               |
| Nom du fabricant                  | Steinel twilight switch outdoor lamp LN 1 LED version |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                 |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Wattage                           | 4.5W                           |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 350lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 78                             |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | Connecteur de câbles                                 |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui                                                  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45                                        |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                |
| Matériaux                      | Résistant aux UV                                     |
| Couleur du boîtier             | Blanc                                                |
| Gamme                          | Domestic                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 300 |
| Largeur (mm)  | 195 |
| Hauteur (mm)  | 53  |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Type de capteur

Capteur de luminosité



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

