



Caractéristiques SLV Enola M  
Plafonnier Aluminium Gris Rond 11W  
960lm 38D - 940 Blanc Froid |  
Extérieur - IP65 - Meilleur Rendu Des  
Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 255727                                                             |
| EAN                               | 4024163235846                                                      |
| Code Fabricant                    | 1003427                                                            |
| Marque                            | SLV                                                                |
| Nom du fabricant                  | ENOLA ROUND M outdoor LED surface-mounted ceiling light anthracite |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Wattage                           | 11W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 960lm                                |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 87.3     |
| Angle de Diffusion (degrés) | 38       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                                 |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Gamme                          | Enola                                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 125 |
| Hauteur (mm)  | 100 |
| Diamètre (mm) | 100 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**