



Caractéristiques SLV Lalu Aluminium Noir 9.5W  
700lm - 927-930 CCT | Meilleur Rendu Des Couleurs -  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 260636                                                   |
| EAN                               | 4024163321877                                            |
| Code Fabricant                    | 1010792                                                  |
| Marque                            | SLV                                                      |
| Nom du fabricant                  | LALU® pendel LED base PLATE 22 FASE 2700/3000K 40° zwart |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Wattage                           | 9.5W                                    |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                           |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 930 Blanc Chaud   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs    |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Options de couleur          | CCT                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 40                         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 700lm                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 74                         |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Lustre                     |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Gamme                          | LALU                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 220 |
| Largeur (mm)  | 220 |
| Hauteur (mm)  | 115 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**