



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Boîtier Vide  
Submarine 20W 2300lm - 840 Blanc  
Froid | 150cm - incl. Tube LED

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                              | 261417                               |
| EAN                               | 4058075831070                        |
| Code Fabricant                    | 4058075831070                        |
| Marque                            | Ledvance                             |
| Nom du fabricant                  | SUBMARINE PCR 150 1 X 20W 840 G13 T8 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 0                                    |

Informations techniques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Technologie           | Luminaire avec Tube       |
| Wattage               | 0W                        |
| Tension (V)           | 220-240                   |
| Dimmable              | Non dimmable              |
| Flux Lumineux (Lumen) | 0lm                       |
| Convient pour         | G13                       |
| Lampe Incluse         | Oui                       |
| Nombre de lampes      | 1                         |
| Longeur               | 156cm                     |
| Référence Article     | Réglette Étanche Retrofit |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale                                |
| Couverture Optique             | Opale                                                   |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1585 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 70   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**