



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Area Gen 2 Noir 32W 4200lm - 830 Blanc Chaud | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Réf.                              | 256625                                     |
| EAN                               | 4099854427183                              |
| Code Fabricant                    | 4099854427183                              |
| Marque                            | Ledvance                                   |
| Nom du fabricant                  | FLOODLIGHT AREA GEN 2 32W ML 830 A48X85 BK |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 32W                            |
| Substitut (Watt)                  | 100                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 131            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 48x85          |
| Inclinable                  | Non            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Sol, Plafond, Fixation murale                                   |
| Couverture Optique             | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK07 - 2 Joule                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 201 |
| Largeur (mm)  | 179 |
| Hauteur (mm)  | 43  |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |