



**Caractéristiques Noxion Panneau LED Delta Pro V5 28W 3700lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 257869                                                                                      |
| EAN                               | 8719157073806                                                                               |
| Code Fabricant                    | 8719157073806                                                                               |
| Marque                            | Noxion                                                                                      |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Panel Delta Pro V5.1 28W 3700lm 3000K 600*600 UGR<19 Sidelit - DALI dimmable NDL |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans                                                                                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                                                      |
| Gamme                             | Delta Pro                                                                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Wattage                           | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 3700lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 132                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Push Terminal                           |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                                  |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrène)                      |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 10      |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur