



**Caractéristiques Philips Panneau LED TrueBlend 17.4W 2800lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 16 - Dali Dimmable - RC453X**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                              | 251926                            |
| EAN                               | 8720169622081                     |
| Code Fabricant                    | 8720169622081                     |
| Marque                            | Philips                           |
| Nom du fabricant                  | RC453X 28S/840 DLO L1195 W298 B30 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 36                             |
| Wattage                           | 17.4W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2800lm                         |

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 161                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance           | >0.90                                   |
| Référence Article              | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | 0 to +25                              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 298      |
| Hauteur (mm)              | 75       |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**